

**Agence Franche-Comté**

23 RUE DES SALINES  
39 000 LONS LE SAUNIER  
T 03 84 87 18 20

[synapse.lons@synapse-construction.com](mailto:synapse.lons@synapse-construction.com)



**CONSTRUCTION DE LOCAUX DE STOCKAGE  
POUR PRODUITS CHIMIQUES**

**SITE DE LA HALLE ALIMENTAIRE**

**39 800 - POLIGNY**

**DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL  
ET FORFAITAIRE**

**Lot 02 : RESINE DE SOL**

Date	N° Affaire	Emetteur	Phase	Lot	Type	N° Doc	Indice
14/04/2020	190168	SYN	PRO	SOL	CCTP	1	-

	U	Quantité indicative	Prix en €	Total en €
<b>0 REVETEMENT DE PROTECTION</b>				
<p><b>► PREPARATION DU SUPPORT</b></p> <p>► Préparation du support comprenant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Protection des éléments voisins et dépose des protections en fin de chantier, nettoyage des éléments souillés si nécessaires.</li> <li>1 Ragréages si nécessaire de la surface support abîmée et rebouchage des différentes fissures au moyen de mortier résine époxy.</li> <li>2 Rabotage ou ponçage d'égalisation des surface et enlèvement des couches polluées par l'huile et raccordement sur les niveaux en périphérie.</li> <li>3 Grenailage mécanique par bille métallique éliminant toutes pellicules adhérente, porosité, inclusions gênante avec un système équipé d'une aspiration.</li> <li>4 Traitement des fissures et joints de fractionnement. Ouverture des fissures, meulage des joints métalliques et rebouchage à la résine avec renfort mat de verre 180 g/m<sup>2</sup> sur une largeur de 10 cm au moins. Passivation des parties métalliques par peinture époxy.</li> <li>5 Réfection du sol par surfacage sur les bords de la zone avec une ponceuse diamant.</li> <li>6 Création des engravures périphériques propres des différentes zones à peindre.</li> <li>7 Utilisation d'une aspiration permanente localisée des poussières engendrées.</li> <li>8 Les zones à peindre seront délimité par du scotch au sol s'il n'y a pas délimitation matérielles telles murs, cloisons ..</li> <li>9 Nettoyage des résidus de grenailage et rabotage, mise en sacs et évacuation des déchets dans une filière adaptée.</li> </ul> <p>Localisation :</p> <p>Préparation des sols béton pour application d'une résine dans les locaux stock fut vide, stock neutre, locaux acides et alcalins, SAS d'entrée et local stockage palette</p>	m2	100,44		
<p><b>► APPLICATION REVETEMENT DE PROTECTION AU SOL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Application au rouleau d'une couche de revêtement résine époxy type SIKAFLOOR 161 additionné de charge à raison de 1200 g/m<sup>2</sup>, ou équivalent.</li> <li><input type="checkbox"/> Application au rouleau de deux ou trois couches de résine époxy type SIKAGARD 63, ou équivalent.</li> </ul> <p>Mise en œuvre et protection suivant prescriptions du fabricant. Le revêtement sera résistant aux différents produits chimiques stocké dans les locaux et notamment les acides et alcalins. Compris toutes sujétions de mise en œuvre.</p> <p>Localisation :</p> <p>Revêtement de protection au sol dans les locaux stock fut vide, stock neutre, locaux acides et alcalins,SAS d'entrée et local stockage palette</p>	m2	54,63		
<p><b>► APPLICATION REVETEMENT DE PROTECTION EN</b></p>	m2	45,81		

	U	Quantité indicative	Prix en €	Total en €
<p>...Suite de "APPLICATION REVETEMENT DE PROTECTION EN REMONTEE E..."</p> <p><b>REMONTEE EN PLINTHE</b></p> <p>► <input type="checkbox"/> Application au rouleau d'une couche de revêtement résine époxy type SIKAFLOOR 161 additionné de charge à raison de 1200 g/m<sup>2</sup>, ou équivalent.</p> <p><input type="checkbox"/> Application au rouleau de deux ou trois couches de résine époxy type SIKAGARD 63, ou équivalent.</p> <p>Mise en œuvre et protection suivant prescriptions du fabricant. Le revêtement sera résistant aux différents produits chimiques stocké dans les locaux et notamment les acides et alcalins. Compris toutes sujétions de mise en œuvre.</p> <p>Hauteur d'application: 0.50 m</p> <p>Localisation :</p> <p>Revêtement de protection sur murs dans les locaux stock fut vide, stock neutre, locaux acides et alcalins, SAS d'entrée et local stockage palette</p>				

