
 Lycée Roland Garros	LYCEE ROLAND GARROS	LOT 3
	MATERIEL POUR LABORATOIRES SCIENTIFIQUES (PC)	
	<u>FICHE TECHNIQUE</u>	N° FT :1/2

LIBELLE : hotte mobile à filtre	QTE : 1
LOT : 3	

- Hotte à ventilation filtrante
- Conforme à la norme NFX 15-211 classe 1 et 2
-
- Filtre moléculaire pour vapeurs corrosives et organiques (BE+)
- Filtre particulaire (HEPA)
-
- Structures métalliques en acier avec revêtement anti-corrosion et anti-acides
- Panneaux latéraux et façade verre synthétique 6 mm
- Type d'ouverture : totale
- Opercules latéraux avec passe câbles ou tuyaux
-
- Débit d'air : de l'ordre de 600 m³/h
- Vitesse d'air aux ouvertures en position de travail : 0,4 à 0,6 m/s
- Contrôleur de flux d'air (anémomètre en façade)
-
- Dimensions internes : de l'ordre de L 1173 P695 H 1040 mm
-
- Dimensions externes : de l'ordre de L 1275 P800 H 1315 à 1495 mm
-
- Eclairage interne basse consommation IP67 (étanche aux poussières et vapeurs) de l'ordre de 18W 500 lux
-
- Puissance électrique (éclairage inclus) environ 190 W
-
- Alimentation : 220 V – 50 Hz
-
- Notice de montage et manuel d'utilisation en français
-
- Livraison et montage inclus

 Lycée Roland Garros	LYCEE ROLAND GARROS	LOT 3
	MATERIEL POUR LABORATOIRES SCIENTIFIQUES (CPGE PC)	
	<u>FICHE TECHNIQUE</u>	N° FT : 2/2

LIBELLE : Douche rince-oeil	QTE : 1
LOT : 3	

<p>Combiné douche de sécurité et laveur d'yeux à raccorder sur réseau d'eau : <i>Conforme à la norme NFX 08 003</i> Garantie 10 ans</p> <p>Descriptif Combiné de douche et lave-yeux sur colonne Système incongelable. Vasque Ø 250 mm en inox AISI 430 teinté vert. Têtes d'aspersion du lave-yeux équipées de caches de protection en ABS vert éjectables automatiquement à la mise en eau. Débit 20 L/min à 3 bar, aérateurs double filtre inox. Pomme de douche circulaire Ø 250 mm en ABS vert. Débit 90 L/min à 1 bar statique (140 L/min à 3 bar statique). Alimentation en eau F 1'. Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy gris; tringle à poignée triangulaire en laiton, finition époxy vert; palette à main et pédale en acier, finition époxy vert. Fixation au sol par platine triangulaire en laiton (vis non fournis). Plaques signalétiques normalisées "douche" et "lave-yeux" de 1er secours fournis. Livré avec plaques signalétiques normalisées "douche et lave-yeux de 1er secours". Le prix inclut la livraison jusqu'à l'établissement</p> <p>Fonctionnement :</p> <p>Ouvertures/ fermetures rapides par vannes 1/4 de tour en laiton chromé. Douche et lave-yeux simultanément Déclenchement des écoulements en tirant uniquement sur la tringle à poignée triangulaire. La douche ne s'arrête pas en relâchant la tringle. Fermeture de l'écoulement en remontant la tringle.</p> <p>Lave-yeux Déclenchement de l'écoulement en actionnant la pédale au pied et la palette à main. Seul le lave-yeux sera actionné (pas de déclenchement de la douche). Le lave-yeux ne s'arrête pas en relâchant la pédale au pied et la palette à main. Pour stopper l'écoulement, tirer la palette à main en sens inverse ou relever la pédale avec le pied. Les fermetures ne sont pas automatiques ce qui permet à l'accidenté d'avoir les deux mains libres (pour retirer ses vêtements, pour maintenir ses yeux bien ouverts, ...).</p>
