FICHE TECHNIQUE

RUB. 16

DESIGNATION : **Kit borne de recharge véhiculecommunicant**

destination: ATELIER ELECTROTECHNIQUE

Qté:1

DESCRIPTIF

Borne de recharge de 3,7 à 22KW Paramétrable
Prise T2 et Prise 2P+T 16A
Borne paramétrable par **serveur web intégré**
Gestion de la borne avec accès livré avec 5 cartes RFID
mode de charge 1/2/3
Livré avec **Disjoncteur différentiel de type IID compatible smartlink SiB et disjoncteur courbe B avec report d'état.**
10m de câble 16mm² rigide
1m de câble 10 mm² souple
2 cordons RJ45 20m
Peigne et/ou bornes de raccordement en amont et en aval des disjoncteurs

Testeur de bornes / simulateur de véhicule

Pied d'installation une borne
•alimentation mono (3,7 kW - 16 A ou 7 kW - 32 A) ou triphasée (11 kW - 16 A ou 22 kW - 32 A)
•courant de charge nominal de 8 A à 32 A (réglage en usine à 32 A)
•prise domestique limité à 10 A
•raccordement :
- 16 mm² avec câble rigide, 10 mm² avec câble souple
- circuit de controle : maxi 2,5 mm²
Degré de protection IP IP55
Résistance au choc IK IK10
Normes - Certifications Bornes : IEC 61851 - Prises : IEC 62196-2

REMARQUE: