DESCRIPTIF DE LA CELLULE :

Cellule série Standard à chariot Refroidissement/Surgélation rapide

4₹320/P850/C110/SG

CAPACITE:

chariot(s) non fourni(s)

- 2 échelles GN 2/1 20 niveaux
- 4 échelles GN 1/1 20 niveaux
- 3 échelles 600 x 400 20 niveaux
- 2 échelles 600 x 800 20 niveaux
- · Compatible avec chariot de four GN 2/1 Capic, Frima, Rational, Bourgeois, Convotherm, MKN, Unox et Angelo Po.
- · Refroidissement rapide

320 kg de + 65°C à + 10°C à cœur cycle de 110 min. 240 kg de + 65°C à + 10°C à cœur cycle de 80 min.

Surgélation rapide

100 kg de + 65°C à - 18°C à cœur cycle de 270 min. 80 kg de + 3°C à - 18°C à cœur Viande crue ep 4 cm cycle de 120 min.

Conditions de traitement :

Capacité conforme NF dans les conditions les plus pénalisantes : purée de pomme de terre épaisseur 4,5 cm (+10°C à coeur,+3°C moy produit)

CARACTERISTIQUES:

- Dimensions ext (mm): L 1310 x P 1780 x H 2270
- Prof. Avec nez de marche 1865
- Dimensions int (mm): Prof. utile 1630 au sol
- Passage de porte Larg. 850 x Haut. 1880
- Epaisseur d'isolation 70 mm
- Epaisseur du sol isolé 17 mm avec nez de marche
- Livrée montée (démontable)
- Ferrage à droite, clavier à gauche (inversion sur demande)
- Revêtement int/ext acier inox AISI 304 y compris dessus
- · Face arrière voir autre option

TECHNIQUE:

- 1 mannequin frigorifique comprenant:
- · 2 évaporateurs verticaux ventilés
- 8 ventilateurs renforcés de 3740 m3/h chacun
- Fluide frigorigène (R452A) sans CFC
 - Machine compatible avec fluides R452A, R448A, R449A, R407F, R407F, R404A, (CO2 nous consulter).
 - Machine commandée sans groupe (SG), les détendeurs et collecteurs aspiration et liquide seront à fournir et à réaliser par vos soins.
 - Machine commandée avec groupe ACFRI de la gamme X, les détendeur(s) R452A et les collecteurs aspiration et liquide seront fournis et réalisés dans notre usine
 - Machine commandée avec groupe ACFRI de la Gamme N, les détendeur(s) R448A, R449A et les collecteurs aspiration et liquide seront fourni(s) et réalisés dans notre
 - Pour une utilisation au R407F, le groupe, les détendeurs, les collecteurs seront à fournir par vos soins.
- · Puissance frigorifique à temp. Evap :

24 565 watts à -10°C

17 422 watts à -20°C

6 753 watts à -40°C

- Alimentation élec à installer cellule : 11A
- Tension et fréquence : Tri 400V + T + N, 50 Hertz





