

Cahier des charges machines menuiserie

1 toupie avec les caractéristiques suivantes :

Table à secteur rapide en remplacement des bagues de puit à réglage manuel

Table longue en entrée et en sortie, longueur totale 2540 mini

Motorisation frein automatique 7Kw 9.5 Cv 380V Triphasé

5 vitesse de toupillage 3000/4500/6000/7000/10000 trs/min manuel

Guide toupie micrométrique avec réglage linéaire par volant et indicateurs par compteurs numériques

Joue de guide de toupie en alliage léger avec réglettes de continuité de sécurité

Bras d'exclusion du guide de toupie complet sans démontage pour le travail à l'arbre

Diamètre d'outil à profiler 250mm

Hauteur utile de l'arbre 180mm

Diamètre de l'arbre 50mm

Monte et baisse manuelle de l'arbre avec affichage par compteur numérique

Support extensible pour pièces larges avec arrêt d'urgence

Guide et protecteur de travail à l'arbre Diamètre maxi 160mm

Prédisposition électrique pour entraineur

Entraineur 4 rouleaux 4 vitesses 380v complet avec potence et support horizontal

2 sorties d'aspiration diamètre 120mm

Conforme aux normes CE

Machine rendu dans nos ateliers avec déchargement installation et raccordements réseaux, mise en route, réglages et essais assurés par vos soins