













| | | | |
|---|---|--|--|
|  | <p>Armoire à bacs Systembox 8 tablettes avec bacs</p> <p>Hauteur (en mm) : 2000, Largeur (en mm) : 300, Longueur (en mm) : 1000, Poids (kg) : 64.45</p> | <p>- <input type="text" value="6"/> +</p> | |
|  | <p>Bac gerbable Norme Europe 600 x 400 x 120 mm</p> <p>Bacs / palette : 80, Couleur : GRIS, Hauteur (en mm) : 120, Largeur (en mm) : 400, Longueur (en mm) : 600, Poids (kg) : 1.5, Poignées : OUVERTES, Unité de vente : à l'unité, Volume (l) : 20</p> | <p>- <input type="text" value="20"/> +</p> | |
|  | <p>Structure mobile</p> <p>Charge UR (kg) : 150, Diamètre roues (mm) : 100, Hauteur (en mm) : 1405, Largeur (en mm) : 610, Longueur (en mm) : 900, Poids (kg) : 26</p> | <p>- <input type="text" value="4"/> +</p> | |
|  | <p>Stocqueur mobile à bacs 2 x 7 supports avec bacs</p> <p>Hauteur (en mm) : 1405, Largeur (en mm) : 610, Longueur (en mm) : 900, Poids (kg) : 72.26</p> | <p>- <input type="text" value="1"/> +</p> | |
|  | <p>Stocqueur mobile 2 x 5 étagères avec bacs</p> <p>Hauteur (en mm) : 1405, Largeur (en mm) : 610, Longueur (en mm) : 900, Poids (kg) : 62.58</p> | <p>- <input type="text" value="1"/> +</p> | |
|  | <p>Diablo livraison</p> <p>Charge UR (kg) : 300, Diamètre roues (mm) : 250, Hauteur (en mm) : 1315, Largeur (en mm) : 600, Longueur (en mm) : 490, Poids (kg) : 17, Type de roues : CADUTCHOUIC</p> | <p>- <input type="text" value="1"/> +</p> | |
|  | <p>Transpalette manuel fourche 1150 mm 2500 kg</p> <p>Charge UR (kg) : 2500, Corps de pompe : Fonte, Diamètre roues (mm) : 200, Poids (kg) : 67, Type de roues : POLYURETHANE</p> | <p>- <input type="text" value="1"/> +</p> | |
|  | <p>Établi mobile servante 2 caissons 4 tiroirs</p> <p>Charge UR (kg) : 250, Nombre de tiroirs : 4, Poids (kg) : 114</p> | <p>- <input type="text" value="4"/> +</p> | |
|  | <p>Chariot porte panneaux simple face</p> <p>Charge UR (kg) : 500, Hauteur (en mm) : 1785, Longueur (en mm) : 1688, Poids (kg) : 45.05, Profondeur (en mm) : 810</p> | <p>- <input type="text" value="1"/> +</p> | |

| | | | |
|---|--|--------------|--|
|  | <p>Poubelle roulante 2 roues 240 L</p> <p>Couleur : JAUNE, Hauteur (en mm) : 1070, Largeur (en mm) : 740, Longueur (en mm) : 580, Poids (kg) : 14.2</p> | <p>- 2 +</p> | |
|---|--|--------------|--|

| | | | |
|---|---|--------------|--|
|  | <p>Poubelle roulante 2 roues 240 L</p> <p>Couleur : VERT, Hauteur (en mm) : 1070, Largeur (en mm) : 740, Longueur (en mm) : 580, Poids (kg) : 14.2</p> | <p>- 2 +</p> | |
|---|---|--------------|--|

| | | | |
|---|---|---------------|--|
|  | <p>Bac gerbable Norme Europe 400 x 300 x 220 mm</p> <p>Bacs / palette : 80, Couleur : GRIS, Hauteur (en mm) : 220, Largeur (en mm) : 300, Longueur (en mm) : 400, Poids (kg) : 1.3, Poignées : OUVERTES, Unité de vente : à l'unité, Volume (l) : 20</p> | <p>- 20 +</p> | |
|---|---|---------------|--|

| | | | |
|---|---|--------------|--|
|  | <p>Desserte d'atelier 2 plateaux bois recouvrement caoutchouc</p> <p>Charge UR (kg) : 500, Descriptif : HAUT DES PLATEAUX 277 / 872 MM, Dim. hors tout Lxl (mm) : 913 x 600, Dim. utiles Lxl (mm) : 764 x 600, Largeur (en mm) : 600, Longueur (en mm) : 800, Plateau : BOIS + CAOUTCHOUC NOIR STRIE, Poids (kg) : 31,4, Poignées : ROUGE RAL 3020</p> | <p>- 2 +</p> | |
|---|---|--------------|--|

| | | | |
|--|---|--------------|--|
|  | <p>Desserte d'atelier 3 plateaux bois recouvrement caoutchouc</p> <p>Charge UR (kg) : 500, Descriptif : HAUT DES PLATEAUX 277 / 579 / 872 MM, Dim. hors tout Lxl (mm) : 913 x 600, Dim. utiles Lxl (mm) : 764 x 600, Largeur (en mm) : 600, Longueur (en mm) : 800, Plateau : BOIS + CAOUTCHOUC NOIR STRIE, Poids (kg) : 39,5, Poignées : ROUGE RAL 3020</p> | <p>- 2 +</p> | |
|--|---|--------------|--|



Stockage industriel sur rayonnage mi-lourd

Système de stockage industriel pour produits volumineux (en carton ou en vrac), pneumatiques et pièces détachées en bac plastique...

- Accrochage par griffes assurant une parfaite rigidité des racks .
- Une goupille de sécurité garantit le verrouillage.
- Capacité de stockage de 4,8 T par échelles (selon la hauteur des niveaux). Matériel profilé à froid.
- Le rayonnage industriel Prorack + est testé selon la norme Européenne FEM 10.2.02.
- Extension et modifications des zones de stockage facilitées par la rapidité du montage.

Le Prorack + permet de stocker des produits d'un maximum de 1 575 kg par niveau, selon le type de longeron choisi.

4 x 4m de rangement



Stockage charges longues sur cantilever léger

Stocker vos barres, profilés, tubes, tuyaux... avec un rayonnage cantilever manuel.

La solution PROBAR proposée en simple face ou double face est une solution de rack cantilever composée d'embases, de colonnes et de bras en porte à faux montés sur les colonnes. Vos charges longues sont disposées manuellement sur les bras. Cette solution convient parfaitement au stockage de tuyaux PVC, tubes iro utilisés par les électriciens.... Les bras cantilever sont réglables tous les 50 mm.

- Charge maxi par bras de 400 mm : jusqu'à 200 kg.
- Charge maxi par bras de 600 mm : jusqu'à 130 kg.
- Charge maxi par bras de 800 mm jusqu'à 100 kg.

Complétez les bras de cantilever de butées et séparateurs pour un stockage efficace de vos marchandises.

2 x 4m de stockage