

Demande devis Toupie

1. Désignation :

- *Toupie à positionnement numérique*

2. Descriptif produit :

- Dimensions minimales de la table d'usinage: 1200 x 780mm
- Inclinaison arbre toupie de + 45° à - 45°
- Vitesse de rotation de 3000 tr/mn au minimum et allant au moins jusqu'à 10 000 tr/mn
- Course du guide toupie par rapport à l'axe de l'arbre comprise au minimum de -125 à + 125mm
- Puissance moteur minimale : 7KW
- Commande électronique à 3 axes sur bâti
- Inversion de rotation de l'arbre toupie
- Arbre toupie interchangeable avec attache
- Table à secteur à réglage manuel
- Démarrage étoile-triangle automatique
- Tableau de commande suspendu
- Guide toupie à positionnement automatique du guide avec indication digitale de la cote
- Dispositif de support entraineur avec déplacements verticaux et horizontaux manuels
- Rallonges de la table en fonte pour profilés et barre(s) d'appui avant
- Entraineur automatique
- Guide toupie intégral AIGNER & butée AIGNER 500mm
- Port et emballage usine
- Machine livrée et installée par nos soins

3. Descriptif des services associés :

- Garantie minimale : 2 ans
- SAV : disponible en cas de besoin sous 48 hre (couvrant au moins le temps de la garantie)
- Livraison, pose, installation, accordements aux énergies et au système d'aspiration centralisée de l'établissement inclus dans l'offre par vos soins.