

Liste des équipements
LYCEE Jean Zay
400 repas max par service

Légende:

E.F	Eau froide
E.C	Eau chaude
V.	Vidange
B.	Brut
Ad.	Adoucie
ml	mètre linéaire

LOCAL	REP	DENOMINATION	Quantité(s)				Dimensions L*I*h	ELECTRICITE						CANALISATION										
			Neuf	EXISTANT	OPTION	Hors marché		MONO+T		TRI+T+N		Type	Hauteur	Ø E. F.		Type	Hauteur	Ø E. C.		Type	Hauteur	Ø V	Type	Hauteur
								Unit	Tot.	Unit	Tot.	Racc.	sortie (cm)	B	Ad.	Racc.	sortie (cm)	B	Ad.	Racc.	sortie (cm)	Racc.	sortie (cm)	
DISTRIBUTION																								
	D1	Distributeur automatique de plateaux avec chargement par l'arrière		1			700 x 650 x 1200	1	1			2*EL1 + RJ45	E-120											
	D2	Chariot de chargement		3			750 x 500 x 950																	
	D3	Meuble support couverts sur meuble neutre avec rampe, capacité 200 couverts, sur 2 hauteurs	1				600 x 800 x 1800																	
	D4	Vitrine réfrigérée sur baie libre de 1400 mm groupe logé		2			1400 x 1130 x 1800	1	2			EL6	P-20											
	D5	Salad bar ventilé réfrigérée de 1600 mm de cuve libre groupe logé central, étagère à assiette sous rampes granit, étagère réfrigérée en granit	1				2100 x 1400 x 1800	2	2			EL6	P-20											
	D6	Meuble facade pour chauffe assiette		1			500 x 450 x 900																	
	D7	Bain-marie à air sur étuve de 1900 mm - 5 bacs + étagère-présentoir		1			1850 x 1130 x 1400			8	8	EL6	P-20											
	D8	Chariot chauffe-assiettes-2 piles à niveau constant (140 assiettes)		3			915x485x900	2	6			EL1	E-120											
	D9	siphon de sol	1				200x200					EL9										75	SOL	SSD
	D10	Meuble vitrocéramique 3 GN1/1		1			1200 x 1130 x 1800	3,5	3,5			EL6	P-20											
	D11	Chariot à casier à verre (capacité 330 verres)		2			680 x 700 x 1500																	
	D12	Meuble dessus neutre soubassement neutre une porte, pour traitement eau, espace libre pour meuble froid encastré, avec rampe, plan utile 600mm, étagère inclinée deux niveaux, encastré sur le dessus de la grille bac de récupération pour la partie machine à café	1				2700 x 900 x 900																	
	D13	Meuble soubassement froid positif 3 portes avec groupe logé sous meuble D12, porte fermant à clé	1				2100 x 700 x 850	1	1			EL6	P-20											
	D14	machine à café		1			110 x400 x 850			11,5	11,5	EL6	P-20	15/21		PB1	AP-20					50	V1	AP-20
	D15	Chariot à sauce		1			820 x 500 x 900																	
	D16	Chariot		1			820 x 500 x 900																	
	D17	Chariot à bol		1			1050 x 500 x 1200																	
	D18	Meuble bain marie 2 GN1/1 à air, soubassement placard neutre fermé avec porte battantes, serrure à clé, et 2 niveaux de stockage	1				930 x 1130 x 1200	2,5	2,5			EL1	E-120											
	D19	Meuble neutre colonne permettant l'encastrement du micro-onde et du toaster, soubassement placard fermé	1				600 x 600 x 1500																	
	D20	Tablette inox sur mesure, fixation sur le rebord de la baie libre, et d'une structure intérieure, coté plonge	1				600 x 600																	

LOCAL	REP	DENOMINATION	Quantité(s)				Dimensions L*I*h	ELECTRICITE						CANALISATION										
			Neuf	EXISTANT	OPTION	Hors marché		MONO+T		TRI+T+N		Type	Hauteur	Ø E. F.		Type	Hauteur	Ø E. C.		Type	Hauteur	Ø V	Type	Hauteur
								Unit	Tot.	Unit	Tot.	Racc.	sortie (cm)	B	Ad.	Racc.	sortie (cm)	B	Ad.	Racc.	sortie (cm)	Racc.	sortie (cm)	
SALLE A MANGER ELEVES	D21	Meuble neutre mobile dessus plan de travail, soubassement étabère, habillage 4 faces, avec supertstrucutre support pain avec 2 tablettes inclinée superposées.	1				680 x 700 x 1500																	
	D22	Meuble dessus neutre soubassement neutre une porte,dessus libre	1				600 x 11300 x 900																	
	SAM1	Four à micro-ondes (touche unique réchauffage)		1			540x400x315	1	1			EL1	E-120											
	SAM2	toaster à convoyeur chargement et récupération sur le même coté, 300 pièces heure	1				455 x 510 x 400	2,8	2,8			EL1	E-120											
Total puissance								mono 21,8		tri 19,5														
Les puissances indiquées sont les puissances installées des équipements (données brutes constructeur), non foisonnées.																								
Les informations techniques fournies sont destinées aux études de MOE et ne peuvent en aucun cas servir de document d'EXE pour le chantier																								