# EQUIPEMENTS ATELIER BOIS

| | MATERIELS | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | DIMENSIONS |
|---|---|---|---|
| 1 | TOUPIE | Longueur utile arbre | 125 mm |
| | | Diamètre maxi outil à profiler | 240 mm |
| | | Inclinaison de l'arbre | 0 / +45° |
| | | Dimensions de la table | 1200 x 855 mm |
| | | Vitesse de rotation | 3500-600-800-10000 T/MIN |
| | | Puissance du moteur | 5 kw |
| 2 | RABOTEUSE | Table de travail | 630 x 900 mm |
| | | Soulèvement table motorisé | |
| | | Hauteur utile d'usinage | max. 300 - min. 3mm |
| | | Cote de prise du bois max. | 10 MM |
| | | Indicateur électronique de position (épaisseur) | |
| | | Vitesse de rotation de l'arbre | 5900 tours / min |
| | | Arbre à 4 couteaux | diamètre 120 mm |
| | | Variateur vélocité d'avancement | 5-20m / Min |
| | | Système électrique conforme aux normes CE | |
| | | Capot d'aspiration avec buse | 140 mm |
| | | Moteur auto-freinant | 5,5 KW (7,5 CV) |
| | | Poids | 960 Kg |
| 3 | DEGAUCHISSEUSE | Dimension de la table | 2900 x 500 mm |
| | | Arbre à 4 couteuax diamètre | 120 mm |
| | | Vitesse de rotation de l'arbre | 4700 T/min |
| | | Guide de dégauchisseuse inclminable jusqu'à 45° | |
| | | Equerre raboteuse à translation par volant passe | max. 7 mm |
| | | Protection à point | |
| | | Capot d'aspiration avec buse | 120 mm |
| | | Système électrique conforme aux normes CE | |
| | | Moteur auto-freinant | 4 KW (4CV) |
| | | Poids | 670 Kg |
| 4 | SCIE CIRCULAIRE A LAME INCLINABLE | Dimension table fixe | 1000 x 650 mm |
| | | Dimension chariot | 3200 x 375 mm |
| | | Lame scie inclinable jusqu'à 45° | |
| | | Lame scie | diamètre max. 400 mm |
| | | Hauteur maximum de coupe de la scie à 90° | |
| | | Hauteur maximum de coupe de la scie à 45° | |
| | | Arbre scie | diamètre 30 mm - 4300 tours/ 1' |
| | | Table supplémentaire pour coupe | 1490 mm |
| | | Déplacement du chariot à équarrir | 3200 mm |
| | | Capot d'aspiration avec buse | 120 mm |
| | | Sytème électrique conforme aux normes CE | |
| | | Moteur | 4 KW (5,5HP) |
| | | Poids | 830 Kg |
| 5 | | V.400/50 HZ triphasé | |
| | | CV4 | |
| | | Guide en fonte | |
| | | Table inclinable de 20° | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **SCIE A RUBAN** | Guide lame supérieur et inférieur de précision de lame<br>Indicateur de tension de la lame<br>Crémaillère à embrayage<br>Frein moteur automatique<br>Installation électrique conforme aux normes CE<br>Micro interrupteur de sécurité sur les guichets<br>Protège - moteur magnéto - thermique<br>Démarreur étoile - triangle<br>Clés et notices d'entretien<br>Table<br>Diamètre des volants<br>Tours des volants<br>Longueur des lames<br>Hauteur de coupe max.<br>Largeur de coupe max.<br>Largeur de la lame max.<br>Moteur<br>Poids | 660 x 1000 mm<br>700 mm<br>660 tours/min<br>5150 mm max.<br>420 mm<br>680 mm<br>45 mm<br>4 CV<br>470 Kg | |
| 6 | **DEGAUCHISSEUSE 2** | Dimension tables<br>Arbre à 3 couteaux<br>Tours/min de l'arbre du rabot<br>Equerre inclinable<br>Puissance moteur<br>Poids net<br>Dimension d'encombrement<br>Dimension de l'emballage | 200 x 400 mm<br>Ø 87,5 mm<br><br>0° - 45°<br>3 KW (4 CV)<br>345 Kg<br>2000x800x1030 mm<br>2110x830x1030 mm | 4900 |
| 7 | **MORTAISEUSE A CHAINE** | Moteur<br>Déplacement au moyen de leviers sur guides ronds en acier traité et rectifié avec manchons éanches et autolubirfiants<br>Rotation de la tête<br>Branchement aspiration<br>Pompe lubrification automatique de la chaîne<br>Tiges de réglage course longitudinale<br>Clés de service<br>Poids<br>Dimensions<br>Normes CE | 3CV Volt 400/3/50 Hz<br><br>45°<br><br><br><br><br>260 Kg<br>100x75x210 cm | |
| 8 | **DEGAUCHISSEUSE 3** | Dimensions de table<br>Arbre à 4 couteaux<br>Vitesse de rotation de l'arbre<br>Guide de dégauchisseuse inclinable jusqu'à 45°<br>Equerre raboteuse à translation par volant<br>Passe<br>Protection à pont<br>Capot d'aspiration avec buse<br>Système électrique conforme aux normes CE<br>Moteur auto-freinant<br>Poids | 2500 x 400 mm<br>diamètre 120 mm<br>4700T/min<br><br>max. 7 mm<br><br>120 mm<br><br>3 KW (4 CV)<br>550 Kg | |
| 9 | | Buse d'aspiration<br>Installation électrique aux normes avec interrupteur général verrouillable et besse tension sur les commandes<br>Protection magnéto-thermique<br>Micro-interrupteur de sécurité sur le carter<br>Protection arrière de la tête | Ø 60 mm | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **MORTAISEUSE BEDANE VERTICAL** | Carter de protection frontal à descente pneumatique<br>Presseur de blocage des pièces avec vérin pneumatique ayant une course de 6 mm afin d'éviter l'écrasement des doigts<br>Poussoir d'arrêt d'urgence à rupture brusque avec clé<br>Moteur<br>Course vertical de la tête du bédane<br>Course longitudinale(droite/gauche) de la tête bédane<br>Course transversale (avant-arrière vers l'opérateur)<br>Course vertical de la table de travail supérieur<br>Possibilité d'usiner portes ayant une largeur de<br>Dimensions min. de la mortaise en une seule passe:<br>Epaisseur<br>Longueur<br>Profondeur<br>Dimensions max. de la mortaise en une seule passe:<br>Epaisseur<br>Longueur<br>Profondeur<br>Pression d'air nécessaire | 3 kw (4 CV)<br>150 mm<br>275 mm<br>120 mm<br>250 mm<br>1000 mm<br><br>2 mm<br>25 mm<br>35 mm<br><br>20 mm<br>75 mm<br>110 mm<br>7 Bars |