REGLEMENT DE LA CONSULTATION

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

« ACCORDS CADRES »

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage : Lycée Polyvalent des Iles du Nord – Route de Spring – Marigot – BP 178 – 97052 Saint Martin – représenté par Madame La Proviseure.

Comptable assignataire : Agent comptable du Lycée Polyvalent des Iles du Nord – Saint Martin

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Accords cadres à bons de commande pour l'acquisition d'équipement en machine professionnel pour l'atelier bois.

ARTICLE 2 : FORME DU MARCHE

2-1 –MODE DE CONSULTATION

Accords cadres à bons de commande

2-2 MODALITE D'ATTRIBUTION

Le présent marché comporte neuf lots (cf :liste du matériel)
Le choix et le classement des offres sont effectués dans les conditions prévues à l'article 53 du code des marchés publics.
Le choix de l'attributaire est fondé sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :

a) Prix des matériels (P) : Note sur 10
Les notes de chaque entreprise sont ramenées à une note sur 10 de la manière suivante :

$$\frac{(10 \times \text{Prix de l'offre la moins disante})}{\text{Prix de l'offre du candidat}}$$

b) Qualité technique des matériels (T) : Note sur 5
Conformité aux caractéristiques techniques

c) Garantie délai de livraison et SAV 5 points
Le délai de GARANTIE le plus long est affecté de la note : 1 point
Les autres délais de GARANTIE inférieurs sont affectés de la note : 0 point
Le délai de livraison à partir de la date du bon de commande
Délai de livraison inférieur à 3 mois est affecté de 2 points
Délai de livraison plus de 3 mois est affecté de 0 point
Existence d'un SAV aux Antilles Française (préciser les coordonnées) 2 points

Le candidat ayant présenté l'offre la mieux classée sera retenu.

L'offre économiquement la plus avantageuse sera l'offre obtenant la meilleure note finale soit : (P+T+D)

2-3 DISPOSITIONS THECNIQUES PARTICULIERES

Voir document pdf EQUIPEMENT ATELIER BOIS

2-3 DELAIS DE VALIDITE DES OFFRES

Sur l'année scolaire 2019/2020.

2-4 CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION

Le dossier de consultation comprend les documents suivants :

-Le présent règlement de consultation comprend les documents suivants :
-L'acte d'engagement et ses éventuelles annexes.
-Le cahier de charges techniques particulière (CCTP)
-Les caractéristiques techniques

ARTICLE 3 : PRESENTATION DE L'OFFRE

Chaque candidat présentera pour la totalité de l'opération un dossier complet comprenant toutes les pièces mentionnées du présent Règlement de Consultation (R.C) .

ARTICLE 4 : REMISE DE L'OFFRE

Les offres seront transmises uniquement sur la plateforme informatique de l'AJI

Les offres devront être parvenues au plus tard le 26 août 2019 à 17h00 sur la plate forme AJI.

ARTICLE 5 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats devront en faire la demande soit par email à l'adresse suivante : intendant.9710981p@ac-guadeloupe.fr, soit par téléphone auprès de Monsieur Erick BOREL, Gestionnaire, au 05.90.29.12.44/05.90.29.12.36.

Nota : le lycée professionnel des Iles du Nord sera fermé pendant les vacances scolaires du 13 juillet au 25 août 2019.

ARTICLE 6 : DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Tout différend relatif à l'interprétation et/ou l'exécution de la présente consultation sera porté devant le tribunal administratif dans les délais fixés par le code de juridiction administrative

Fait en un seul original,

La Proviseure,

Janine HAMLET

LYCEE POLYVALENT DES ILES DU NORD
LA PROVISEURE
ST. MARTIN

Vu et pris connaissance, le candidat

EQUIPEMENTS ATELIER BOIS

	MATERIELS	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	DIMENSIONS
1		Longueur utile arbre	125 mm
		Diamètre maxi outil à profiler	240 mm
		Inclinaison de l'arbre	0 / +45°
	TOUPIE	Dimensions de la table	1200 x 855 mm
		Vitesse de rotation	3500-600-800-10000 T/MIN
		Puissance du moteur	5 kw
2		Table de travail	630 x 900 mm
		Soulèvement table motorisé	
		Hauteur utile d'usinage	max. 300 - min. 3mm
		Cote de prise du bois max.	10 MM
		Indicateur électronique de position (épaisseur)	
	RABOTEUSE	Vitesse de rotation de l'arbre	5900 tours / min
		Arbre à 4 couteaux	diamètre 120 mm
		Variateur vélocité d'avancement	5-20m / Min
		Système électrique conforme aux normes CE	
		Capot d'aspiration avec buse	140 mm
		Moteur auto-freinant	5,5 KW (7,5 CV)
		Poids	960 Kg
3		Dimension de la table	2900 x 500 mm
		Arbre à 4 couteaux diamètre	120 mm
		Vitesse de rotation de l'arbre	4700 T/min
	DEGAUCHISSEUSE	Guide de dégauchisseuse inclminable jusqu'à 45°	
		Equerre raboteuse à translation par volant passe	max. 7 mm
		Protection à point	
		Capot d'aspiration avec buse	120 mm
		Système électrique conforme aux normes CE	
		Moteur auto-freinant	4 KW (4CV)
		Poids	670 Kg
4		Dimension table fixe	1000 x 650 mm
		Dimension chariot	3200 x 375 mm
		Lame scie inclinable jusqu'à 45°	
		Lame scie	diamètre max. 400 mm
	SCIE CIRCULAIRE A	Hauteur maximum de coupe de la scie à 90°	
	LAME INCLINABLE	Hauteur maximum de coupe de la scie à 45°	
		Arbre scie	diamètre 30 mm - 4300 tours/ 1'
		Table supplémentaire pour coupe	1490 mm
		Déplacement du chariot à équarrir	3200 mm
		Capot d'aspiration avec buse	120 mm
		Sytème électrique conforme aux normes CE	
		Moteur	4 KW (5,5HP)
		Poids	830 Kg
5		V.400/50 HZ triphasé	
		CV4	
		Guide en fonte	
		Table inclinable de 20°	

	SCIE A RUBAN	Guide lame supérieur et inférieur de précision de lame	
		Indicateur de tension de la lame	
		Crémaillère à embrayage	
		Frein moteur automatique	
		Installation électrique conforme aux normes CE	
		Micro interrupteur de sécurité sur les guichets	
		Protège - moteur magnéto - thermique	
		Démarreur étoile - triangle	
		Clés et notices d'entretien	
		Table	660 x 1000 mm
		Diamètre des volants	700 mm
		Tours des volants	660 tours/min
		Longueur des lames	5150 mm max.
		Hauteur de coupe max.	420 mm
		Largeur de coupe max.	680 mm
		Largeur de la lame max.	45 mm
		Moteur	4 CV
		Poids	470 Kg
6	**DEGAUCHISSEUSE 2**	Dimension tables	200 x 400 mm
		Arbre à 3 couteaux	Ø 87,5 mm
		Tours/min de l'arbre du rabot	4900
		Equerre inclinable	0° - 45°
		Puissance moteur	3 KW (4 CV)
		Poids net	345 Kg
		Dimension d'encombrement	2000x800x1030 mm
		Dimension de l'emballage	2110x830x1030 mm
7	**MORTAISEUSE A CHAINE**	Moteur	3CV Volt 400/3/50 Hz
		Déplacement au moyen de leviers sur guides ronds en acier traité et rectifié avec manchons éanches et autolubirfiants	
		Rotation de la tête	45°
		Branchement aspiration	
		Pompe lubrification automatique de la chaîne	
		Tiges de réglage course longitudinale	
		Clés de service	
		Poids	260 Kg
		Dimensions	100x75x210 cm
		Normes CE	
8	**DEGAUCHISSEUSE 3**	Dimensions de table	2500 x 400 mm
		Arbre à 4 couteaux	diamètre 120 mm
		Vitesse de rotation de l'arbre	4700T/min
		Guide de dégauchisseuse inclinable jusqu'à 45°	
		Equerre raboteuse à translation par volant	
		Passe	max. 7 mm
		Protection à pont	
		Capot d'aspiration avec buse	120 mm
		Système électrique conforme aux normes CE	
		Moteur auto-freinant	3 KW (4 CV)
		Poids	550 Kg
9		Buse d'aspiration	Ø 60 mm
		Installation électrique aux normes avec interrupteur général verrouillable et besse tension sur les commandes	
		Protection magnéto-thermique	
		Micro-interrupteur de sécurité sur le carter	
		Protection arrière de la tête	

	MORTAISEUSE BEDANE VERTICAL	Carter de protection frontal à descente pneumatique Presseur de blocage des pièces avec vérin pneumatique ayant une course de 6 mm afin d'éviter l'écrasement des doigts Poussoir d'arrêt d'urgence à rupture brusque avec clé Moteur Course vertical de la tête du bédane Course longitudinale(droite/gauche) de la tête bédane Course transversale (avant-arrière vers l'opérateur) Course vertical de la table de travail supérieur Possibilité d'usiner portes ayant une largeur de Dimensions min. de la mortaise en une seule passe: Epaisseur Longueur Profondeur Dimensions max. de la mortaise en une seule passe: Epaisseur Longueur Profondeur Pression d'air nécessaire	 3 kw (4 CV) 150 mm 275 mm 120 mm 250 mm 1000 mm 2 mm 25 mm 35 mm 20 mm 75 mm 110 mm 7 Bars