

Descriptif technique

Structure en panneaux composites

Volume 1

- Hauteur développée :7,00 m
- Largeur :1,50 m
- Surface :10,70 m²
- Nombre de zone :1
- Surface grimpable :15,70 m²
- Inclinaison maxi :7°
- Surface inclinée :10,70 m²
- Voies :1
- Difficultés :3 à 5 +
- Panneaux/structure métallique :15,70 m²
- Prises amovibles :63
- Inserts :565
- Points d'assurage :4

- Chaîne d'assurage :1
- Fourniture, livraison, pose : Ens.

Volume 2

- Hauteur développée :7,00 m
- Largeur :1,50 m
- Surface :10,70 m²
- Nombre de zone :1
- Surface grimpable :12,30 m²
- Inclinaison maxi :3°
- Surface inclinée :10,70 m²
- Voies :1
- Difficultés :3 à 6a
- Panneaux/structure métallique :12,30 m²
- Prises amovibles :49
- Inserts :443
- Points d'assurage :4
- Chaîne d'assurage :1
- Fourniture, livraison, pose : Ens.

Volume 3

- Hauteur développée :7,90 m
- Largeur :6,70 m
- Devers :12,50 m
- Surface :52,90 m²
- Devers maxi :1,60 m
- Nombre de zone :1
- Surface grimpable :52,90 m²
- Voies :6
- Difficultés :3 à 7b
- Panneaux/structure métallique :52,90 m²
- Prises amovibles :212
- Inserts :1904
- Points d'assurage :24
- Chaîne d'assurage :6
- Fourniture, livraison, pose : Ens.

Volume 4

- Hauteur développée :7,00 m
- Largeur :1,50 m
- Surface :10,70 m²
- Nombre de zone :1
- Surface grimpable :15,50 m²
- Inclinaison maxi :5°
- Surface inclinée :10,70 m²
- Voies :1
- Difficultés :3 à 5 +
- Panneaux/structure métallique :15,50 m²
- Prises amovibles :62
- Inserts :558
- Points d'assurage :4
- Chaîne d'assurage :1
- Fourniture, livraison, pose : Ens.

2 OPTIONS

2.1 – Option 1 : Equipements de protection

- Il sera prévu la mise en place d'équipements de protection individuelle comprenant :
 - Prises d'escalade
 - Cuissard type Cilao ou équivalent
 - Cordes type Wall Master ou équivalent
 - Système d'assurage à une gorge (type tuber ATC black Diamond ou équivalent)
 - ½ de gaines inviolables
 - Macro volume

2.2 – Option 2 : Tapis de chute

- Conforme à la norme NFP 90-312
- 1,60 m x 10 m soit 16 m2 de surface
- 5 éléments d'épaisseur 0,05 m, couleur au choix du Maître d'ouvrage dans la gamme du fabricant
- Bavette amovible et fixations
- Housse grain cuir avec juxtaposition sur le dessus et le dessous par bavette amovible de 22 cm, fond antidérapant
- Mousse composite 30 kg/m2
- Classement au feu suivant réglementation
- Sangle d'attaches pour relevage des cinq tapis
- Fourniture, livraisons, pose : Ens.