

OPERATIONS MINIMALES D'ENTRETIEN : Liste des pièces ou mécanismes à vérifier :	INTERVALLE Maximum de six semaines	FREQUENCE Minimale semestrielle	FREQUENCE Minimale annuelle
Cuvette, toit de cabine, local des machines (propreté, éclairage)	✓		✓
Antirebond et contact (1)		✓	
Amortisseurs			
Moteur d'entraînement et convertisseurs ou générateur, ou pompe hydraulique			✓
Réducteur			✓
Poulie de traction			✓
Frein		✓	
Armoire de commande			✓
Limiteurs de vitesse (cabine et contrepoids) et poulie de tension (1)			✓
Poulies de déflexion/renvoi/mouflage			✓
Guides cabine et contrepoids/vérin		✓	
Coussioux ou galets cabine et contrepoids/vérin			✓
Câblage électrique			✓
Cabine	✓		
Parachute et/ou moyen de protection contre les mouvements incontrôlés de la cabine en montée ou tout autre dispositif antichute (souple rupture, réducteur de débit pour ascenseurs hydrauliques)			✓
Câbles ou chaîne de suspension et leurs extrémités		✓	
Baies palières :			
1. vérification de l'efficacité des verrouillages et contacts de fermeture	✓		✓
2. vérification course, guidage et jeux		✓	
3. vérification câble, chaîne ou courroie et lubrification		✓	
4. vérification mécanismes de déverrouillage de secours		✓	
5. dispositif limitant les possibilités d'actes de vandalisme	✓		
Porte de cabine :			
1. vérification verrouillages et contacts de fermeture	✓		✓
2. vérification course, guidage et jeux		✓	
3. vérification câble, chaîne ou courroie et lubrification		✓	
4. vérification des mécanismes de déverrouillage de secours		✓	
5. vérification efficacité du dispositif de résouverture	✓		
Pallier : précision d'arrêt et de nivelage	✓		
Dispositifs hors course de sécurité			✓
Limiteur de temps de fonctionnement du moteur			✓
Dispositifs électriques de sécurité :			
1. vérification du fonctionnement	✓		
2. vérification de la chaîne de sécurité	✓		
3. vérification des fusibles	✓	✓	
Dispositifs de demande de secours	✓		
Commandes et indicateurs aux paliers	✓		
Eclairage de la gaine			✓
Cuve hydraulique (niveau/fuites)	✓		
Vérin hydraulique			✓
Canalisations hydrauliques			✓
Dispositif antidérive		✓	
Bloc de commande		✓	
Pompe à main/souple de descente à commande manuelle			✓
Limiteur de pression			✓
(1) Hors câbles. Il faut dissocier les câbles de l'organe fonctionnel auquel ils peuvent être associés			