



## Publicité d'une consultation de marchés publics

### Dépositaire de la consultation :

**Etablissement :** Lycée polyvalent Gustave Eiffel  
**Adresse :** Rue Gustave Eiffel  
CS 40240  
68704 CERNAY CEDEX

**Pouvoir adjudicateur :**  
Mme MARCHAND Isabelle  
**Contact :** M. SION Eric  
**Tel :** 06 32 97 49 19  
**Fax :**  
**Email :** eric.sion@ac-strasbourg.fr

### Détail de la consultation - PAJI/25/01380 :

**Type de produit :** FF06 : Fournitures - Fourniture didactique d'enseignement technique - Enseignement  
**Code CPV :** 43800000-1 - Équipement d'atelier  
**Objet :** Acquisition 3 Rouleuses type planeuse  
**Descriptif :** Cahier des charges Rouleuse 3 rouleuse type planeuse CN

Rouleuse à CN avec base de matière intelligente, aide au roulage et prediction du diamètre roulée obtenu longueur de utile de roulage entre 1m et 1,5m  
Diamètre du rouleau supérieur 90 mm max  
Capacité : pour une largeur de 500mm en épaisseur 3 mm on souhaite rouler des viroles diamètre 120 mm extérieur (Pour acier Re= 240Mpa)  
Capacité : pour une largeur de 1000mm en épaisseur 2,5 mm on souhaite rouler des viroles diamètre 120 mm extérieur (Pour acier Re= 240Mpa)  
Passage entre les rouleaux 40 mm  
Vitesse de rotation de 0 à 14 rpm  
Graissage centralisé  
Une synchronisation du parallélisme des rouleaux hydraulique ou électronique. Elle permet aussi linclinaison des rouleaux à volonté dans les deux sens (roulage de cône, gabarissage)  
Chaque rouleau motorisé par un moto-réducteur hydraulique et commandé par un distributeur proportionnel type DANFOSS  
Double croqueuse permet de faire des croquages les plus court et sans tourner la pièce,  
Entrainement du rouleau supérieur par moteur hydraulique indépendant  
Dispositif de mise en cone électronique des rouleaux croqueurs  
Butée centrale traitée et escamotable pour le roulage des cones  
Rouleaux traités HF profondeur 8-10 mm dureté 50/60 HRC  
Programmation possible sur la machine en numérique profil 2d et import programme depuis le réseau.  
Passage entre les rouleaux 40 mm  
hotline / intervention et accompagnement à distance en temps réel avec prise en main sur la machine  
Equipe de maintenace propre à la marque en France  
Marquage CE et directive machine CE  
Le devis doit inclure la livraison, l'installation et la formation à l'utilisation.  
Garantie 5 ans  
Programmation hors ligne 24 PC + formation à la programmation  
Livraison, installation, contrôle réglementaire, formation à la prise en main

**Transmission des offres :**  
- En déposant vos offres sur cette plateforme

Attribution du marché à l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :

Caractéristiques techniques selon cahier des charges : 50 %  
Qualité des services associés : Service maintenance et hotline en français : 15 %  
Délais d'intervention en cas de panne ou problème d'utilisation : 15 %  
Prix et qualité de livraison : 20 %

**Consultation publiée du 25/04/2025 au 21/05/2025. Echéance le 21/05/2025 à 12h00 ( Heure de Paris ).**



**Publicité d'une consultation de marchés publics (Modifications)**

**Modification du 25/04/2025 à 09h29 :**

**Objet :** Chaudronnerie : acquisition 3 Rouleuses type planeuse

**Descriptif :**

Ceci n'est pas un  
certificat de publication



**Publicité d'une consultation de marchés publics (Modifications)**

**Modification du 25/04/2025 à 09h30 :**

**Objet :** Chaudronnerie : acquisition 3 Rouleuses type planeuse  
**Descriptif :**

Ceci n'est pas un  
certificat de publication



**Publicité d'une consultation de marchés publics (Modifications)**

**Modification du 25/04/2025 à 16h36 :**

**Objet :** Chaudronnerie : acquisition 1 Rouleuse Å 3 rouleaux typ planeuse

**Descriptif :**

Ceci n'est pas un  
certificat de publication



**Publicité d'une consultation de marchés publics (Modifications)**

**Modification du 25/04/2025 à 16h44 :**

**Objet :** Chaudronnerie : acquisition 1 Rouleuse Å 3 rouleaux type planeuse

**Descriptif :** Cahier des charges 1 Rouleuse à 3 rouleaux type planeuse CN

Rouleuse à CN avec base de matière intelligente, aide au roulage et prediction du diamètre roulée obtenu longueur de utile de roulage entre 1m et 1,5m  
Diamètre du rouleau supérieur 90 mm max  
Capacité : pour une largeur de 500mm en épaisseur 3 mm on souhaite rouler des viroles diamètre 120 mm extérieur (Pour acier Re= 240Mpa)  
Capacité : pour une largeur de 1000mm en épaisseur 2,5 mm on souhaite rouler des viroles diamètre 120 mm extérieur (Pour acier Re= 240Mpa)  
Passage entre les rouleaux 40 mm  
Vitesse de rotation de 0 à 14 rpm  
Graissage centralisé  
Une synchronisation du parallélisme des rouleaux hydraulique ou électronique. Elle permet aussi linclinaison des rouleaux à volonté dans les deux sens (roulage de cône, gabarissage)  
Chaque rouleau motorisé par un moto-réducteur hydraulique et commandé par un distributeur proportionnel type DANFOSS  
Double croqueuse permet de faire des croquages les plus court et sans tourner la pièce,  
Entrainement du rouleau supérieur par moteur hydraulique indépendant  
Dispositif de mise en cône électronique des rouleaux croqueurs  
Butée centrale traitée et escamotable pour le roulage des cones  
Rouleaux traités HF profondeur 8-10 mm dureté 50/60 HRC  
Programmation possible sur la machine en numérique profil 2d et import programme depuis le réseau.  
Passage entre les rouleaux 40 mm  
hotline / intervention et accompagnement à distance en temps réel avec prise en main sur la machine  
Equipe de maintenace propre à la marque en France  
Marquage CE et directive machine CE  
Le devis doit inclure la livraison, l'installation et la formation à l'utilisation.  
Garantie 5 ans  
Programmation hors ligne 24 PC + formation à la programmation  
Livraison, installation, contrôle réglementaire, formation à la prise en main

Ceci n'est pas un certificat de publication